

PROTECTOR PARA MADERA BASE SOLVENTE

PROPIEDADES

El protector para madera Crisoles, está especialmente formulado para decorar y proteger la madera, tanto interior como exterior. El producto penetra en la madera que junto con sus componentes bactericidas y fungicidas, la protege de la aparición de hongos, insectos y algas. También brinda resistencia a los rayos UV evitando la decoloración y rajaduras en la madera.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los protectores para madera Crisoles base solvente, son recubrimientos alquídicos de rápido secado, especialmente formulado para proteger la madera de la humedad, hongos, ataque de insectos y de los rayos UV. Ideal para todo tipo de maderas tanto interiores como expuestas a la intemperie. No adecuada para inmersión.

Colores: Cristal, Natural, Nogal, Cedro, Caoba, Roble, Roble Oscuro, Ébano.

Terminación: Satinada.

Presentación: 225 ml, 900 ml, 3.6 lts, 18 lts.

Secado entre manos: Al tacto de 1 a 2 horas. Repintado de 3 a 4 horas.

Secado final: 24 horas.

Rendimiento: 10 a 15 m² por litro y por mano, dependiendo de las características de la madera. Estimarse pérdidas por aplicación no uniforme e irregularidades en la superficie.

Diluyente: aguarrás mineral.

Limpieza de utensilios: con aguarrás mineral o thinner.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, hongos y grasa.

En superficies nuevas

- ➔ Para maderas nuevas lijar en el sentido de las vetas con papel de lija fino y eliminar completamente el polvo.

En superficies ya pintadas

- ➔ Para maderas previamente pintadas, lijar con lija fina eliminando todo resto de pintura vieja. En caso de que existieran hongos, limpiar bien con productos específicos, luego enjuagar y dejar secar.

PROTECTOR PARA MADERA BASE SOLVENTE

DILUCIÓN

- Se recomienda aplicar 2 manos en maderas interiores y 3 en exteriores e ir lijando suavemente entre manos. Primera mano **diluida en un 50%** y las siguientes hasta un 20% en función de la aplicabilidad y absorción de la madera. Se recomienda aplicar 2 manos en maderas interiores y 3 en exteriores.
- Aplicar a pincel.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Antes de comenzar el trabajo, consulte la Hoja de Seguridad del producto.
- Preparar correctamente la superficie, facilita su trabajo.
- Mezclar muy bien el contenido del envase y si se utilizan varios envases mezclarlos antes para unificar el color.
- No pintar en condiciones atmosféricas extremas o si se esperan lluvias en las próximas horas.
- Almacenar en lugar fresco y seco.

FABRICA Y RESPALDA

CRISOLES S.A.

Dirección: Campichuelo 244 – Montevideo – Uruguay

Teléfono: 2307 1664

E-mail: ventas@crisoles.com.uy

Web: www.crisoles.com.uy